TEROS

Número de parte
ACCPUTE8166N

COOLER PARA PROCESADOR

TE-8166N

Intel LGA 1851 / 1700 / 115X / 1366 y AMD AM5 / AM4 · TDP de hasta 200 W

62,5 CFM CON 29,7 DBA
Más aire y menos ruido, con ventilador de 12 cm

Cooler de aluminio con seis tubos de calor y ventilador PWM de 12 cm. Cubre procesadores de hasta 200 W y mueve 62,5 CFM con solo 29,7 dBA. Compatible con Intel LGA 1851, 1700, 115X y 1366, y con AMD AM5 y AM4.



IMAGEN REFERENCIAL

TDP MÁXIMO	TUBOS DE CALOR	FLUJO DE AIRE	RUIDO
200 W	**6**	**62,5 CFM**	**29,7 dBA**

QUÉ RESUELVE

Más disipación sin que se note en el ruido

6 tubos de calor
Dos tubos más que un cooler de gama media: más caminos para sacar el calor del procesador.

TDP de hasta 200 W
Cubre procesadores de gama alta, incluidos los que más calor generan bajo carga sostenida.

Ventilador de 12 cm
Mueve 62,5 CFM girando entre 800 y 1800 RPM: más aire que uno pequeño y a menos vueltas.

Intel y AMD, nuevos y viejos
Desde el LGA 1366 hasta el 1851 en Intel, y AM4 y AM5 en AMD: cubre casi todo el parque de escritorio.

TEROS

Número de parte
ACCPUTE8166N

El ventilador de 12 centímetros: el ruido de un ventilador depende sobre todo de a cuántas vueltas gira. Uno de 12 cm mueve el mismo aire que uno chico girando mucho más despacio: por eso este entrega 62,5 CFM —más flujo que un ventilador de 9 cm— con 29,7 dBA, que es menos ruido.

DÓNDE RINDE

Pensado para equipos exigentes y para renovar el parque

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Procesadores que calientan

200 W de disipación y seis tubos de calor para los chips de gama alta, que bajo carga sostenida superan al cooler de caja.

- TDP de 200 W
- 6 tubos de calor
- 62,5 CFM de flujo

RENOVACIÓN DE PARQUE

Sirve en equipos viejos y nuevos

Cubre desde el LGA 1366, de equipos con años de servicio, hasta el 1851 más reciente, y los dos sockets AMD vigentes.

- LGA 1851 / 1700 / 115X / 1366
- AMD AM5 y AM4
- Un solo código por taller

ESCRITORIOS SILENCIOSOS

29,7 dBA a plena marcha

El conector PWM deja que la placa baje las vueltas en reposo, así el equipo no suena mientras se navega o se escribe.

- 4 pines PWM
- 800 a 1800 RPM
- 29,7 dBA

FICHA TÉCNICA · COOLER DE CPU

Compatibilidad, disipador y ventilador

COMPATIBILIDAD

Intel	LGA 1851 · 1700 · 115X · 1366
TDP máximo	200 W
AMD	AM5 · AM4

DISIPADOR

Material	Aluminio
Tubos de calor	6
Dimensiones totales	12,02 x 12,25 x 6,92 cm

ENTREGA Y GARANTÍA

Presentación	Caja
Código Deltron	ACCPUTE8166N
Garantía	12 meses * Solo para Productos Teros

VENTILADOR

Medidas	12,00 x 12,00 x 1,50 cm
Velocidad	800 – 1800 RPM
Flujo de aire	62,5 CFM
Presión de aire	2,0 mmH_2O
Nivel de ruido	29,7 dBA

ALIMENTACIÓN

Conector	4 pines PWM
Voltaje	12 V DC / 0,30 A
Consumo	3,60 W

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

COMPATIBILIDAD
INTEL Y AMD
LGA 1851 / 1700 / 115X / 1366 · AM5 y AM4

VENTILADOR
12 CM · PWM
800 a 1800 RPM · 62,5 CFM · 29,7 dBA

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. TEROS® es una marca registrada.