TEROS

Número de parte
DSOPSTEOPSI540

MÓDULO DE COMPUTADORA OPS

TE-OPSI540

Intel Core i5-12450H · 16 GB DDR4 · SSD NVMe de 256 GB · 4K a 60 Hz

LA PC VA DENTRO DE LA PIZARRA
Formato OPS: se inserta en la ranura, sin cables a la vista

Módulo de computadora en formato OPS para pizarras interactivas TEROS. Procesador Intel Core i5-12450H, 16 GB de RAM DDR4 y SSD NVMe de 256 GB, con salida 4K a 60 Hz, Wi-Fi 6 y red gigabit. Se inserta en la ranura de la pizarra y queda oculto.



UNA COMPUTADORA COMPLETA DENTRO DE LA PANTALLA

IMAGEN REFERENCIAL

PROCESADOR	MEMORIA	ALMACENAMIENTO	VIDEO
Core i5-12450H	**16 GB DDR4**	**256 GB NVMe**	**4K a 60 Hz**

QUÉ RESUELVE

Todo el equipo, sin un solo cable a la vista

Formato OPS
Se inserta en la ranura de la pizarra y se conecta por un solo enchufe interno: sin HDMI ni USB por fuera.

Core i5 de 12ª generación
Un i5-12450H con 16 GB de RAM: potencia de laptop de trabajo, no de un mini PC de bajo consumo.

Wi-Fi 6 y red gigabit
Módulo Wi-Fi 6 con Bluetooth y puerto Ethernet gigabit: se conecta por cable o inalámbrico según el aula.

4K a 60 Hz
Entrega la resolución nativa de las pizarras interactivas, con gráficos Intel UHD de 12ª generación.

TEROS

Número de parte
DSOPSTEOPSI540

Qué es un módulo OPS: OPS es un estándar creado por Intel para pantallas profesionales. En lugar de colgar una PC detrás de la pizarra y conectarla con cables de video, red y USB, el módulo se desliza en una ranura de la propia pantalla y queda dentro. Un solo equipo, sin cables a la vista, y se extrae en segundos para cambiarlo.

DÓNDE RINDE

Pensado para aulas y salas con pizarra interactiva

AULAS Y SALAS DE REUNIONES

La pizarra se vuelve una PC

Compatible con las pizarras interactivas TEROS de 75" y 86": el docente o el expositor trabaja directamente sobre la pantalla, sin traer laptop.

- Compatible con TE-7511W y TE-8612W
- Windows 11 Pro de 64 bits
- 4K a 60 Hz

MANTENIMIENTO Y RECAMBIO

Se saca y se cambia en minutos

Si el equipo falla o se queda corto, se extrae el módulo y se reemplaza sin desmontar la pizarra ni tocar la instalación eléctrica.

- 18 x 3 x 11,9 cm · 0,9 kg
- Extraíble sin herramientas
- RoHS y REACH 2.0

CONECTIVIDAD COMPLETA

Todos los puertos al frente

HDMI, DisplayPort, cuatro USB, USB-C, red y audio quedan accesibles en el frente del módulo, aun con la pizarra montada en la pared.

- HDMI 1.4 y DP 1.4
- 2 USB 3.1 y 2 USB 2.0
- USB-C · RJ45 · audio

FICHA TÉCNICA · MÓDULO OPS

Sistema, puertos y compatibilidad

SISTEMA

Procesador	Intel Core i5-12450H
Memoria	16 GB DDR4
Almacenamiento	256 GB SSD NVMe
Gráficos	Intel UHD Graphics de 12.ª generación
Resolución máxima	4K a 60 Hz
Sistema operativo	Windows 11 Pro 64 bits · licencia no activada

RED

Cableada	Intel Gigabit Ethernet
Inalámbrica	Wi-Fi 6 (Intel AX101) y Bluetooth · M.2 2230

PUERTOS FRONTALES

Video	1 x HDMI 1.4 · 1 x DisplayPort 1.4
USB	2 x USB 3.1 · 2 x USB 2.0 · 1 x USB-C
Red y audio	1 x RJ45 · combo de audio y micrófono

FORMATO Y COMPATIBILIDAD

Formato	Módulo OPS para pizarra interactiva
Compatible con	Pizarras TEROS de 75" y 86"
Dimensiones	18,0 x 3,0 x 11,9 cm
Peso	0,9 kg

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO

Entrada	12 – 19 V CC
Temperatura	–40 °C a 75 °C · RoHS y REACH 2.0

GARANTÍA
12 meses
* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

SISTEMA
i5 · 16 GB · 256 GB
Windows 11 Pro · licencia no activada

CONECTIVIDAD
4K 60 HZ · WI-FI 6
HDMI, DP, 5 USB, RJ45 gigabit y audio

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. TEROS® es una marca registrada.